

Acessório

Power Switch

Segurança elétrica avançada e redundante para sua solução



Características

- Quadro de transferência automática de carga
- Monitoração da rede true RMS
- Botão frontal para selecionar rede preferencial de operação
- Tensão de entrada configurável
- Produto em sincronismo com ambas as entradas
- Interface de comunicação padrão USB (RS 232 opcional)
- Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico, que atenua efeitos de descargas atmosféricas
- Software de monitoração
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- Produto microprocessado com DSP (processador digital de sinais)

Especificações Técnicas

Modelo	PS50A	PS100A
Corrente de saída nominal	50A	100A
Tensão de entrada nominal	120V / 220V (Configurável)	
Frequência de entrada	40Hz - 70Hz	
Faixa de tensão	80V / 160V (para 120V) 170V / 270V (para 220V)	
Corrente de desligamento	60A	110A
Tempo de comutação	2ms - 16ms	
Sinalização de sobrecarga	Sim	
Recomendação de potência do nobreak	120V - Até 6kVA 220V - Até 12kVA	120V - Até 12kVA 220V - Até 22kVA
Proteção de curto circuito	Sim	
Dimensões	230 x 140 x 316 mm	230 x 140 x 325 mm
Peso aproximado	3,8kg	5,4kg

* Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas conforme solicitação do cliente.