

Estabilizador

Best Line Series

5kVA á 300kVA



Características

- Monofásico de 5kVA a 25kVA
- Trifásico de 5kVA a 300kVA
- Painel LCD com voltímetro de entrada e saída e amperímetro de saída
- Freqüencímetro
- Indicação de alarmes
- Transformador isolador com blindagem eletrostática (opcional)
- Filtro RFI
- By-pass manual / automático por fase individual
- Comunicação serial RS-232 / Protocolo MODBUS
- Registro de eventos
- Exportação de dados para análise gráfica

Especificações Técnicas

Monofásico						
Modelo	BLM005	BL7K5	BLM010	BLM015	BLM020	BLM025
Potência (kVA)	5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA	20kVA	25kVA
Fator de potência	0,8					
Entrada	Tensão	100V á 660V				
	Varição admissível	+/-15%				
	Frequência	60Hz				
Saída	Tensão	100V á 660V				
	Frequência	60Hz				
	Rendimento	95%				
Varição máxima de saída	+/-2%					
Tempo de resposta	4ms					
Proteções	Sobrecarga, sobretensão, subtensão e descargas atmosféricas					
Transformador Isolador	Opcional					
Dimensões A x L x P (mm)	610 x 280 x 560			830 x 380 x 600		
Peso bruto (Kg)	70	90	110	134	175	220

Especificações Técnicas

Modelo		BLT5K	BLT7K5	BLT010	BLT015	BLT020	BLT025	BLT030	BLT040	BLT050
Potência (kVA)		5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA	20kVA	25kVA	30kVA	40kVA	50kVA
Fator de potência		0,8								
Entrada	Tensão	100V á 660V								
	Varição admissível	+/-15%								
	Frequência	60Hz								
Saída	Tensão	100V á 660V								
	Frequência	60Hz								
	Rendimento	95%								
Varição máxima de saída		+/-2%								
Tempo de resposta		4ms								
Proteções		Sobrecarga, sobretensão, subtensão e descargas atmosféricas								
Transformador Isolador		Opcional								
Dimensões A x L x P (mm)		860 x 480 x 600				1250 x 800 x 600				1450 x 800 x 600
Peso bruto (Kg)		97	121	145	186	242	292	316	349	510

Modelo		BLT060	BLT075	BLT100	BLT125	BLT150	BLT200	BLT250	BLT300	
Potência (kVA)		60kVA	75kVA	100kVA	125kVA	150kVA	200kVA	250kVA	300kVA	
Fator de potência		0,8								
Entrada	Tensão	100V á 660V								
	Varição admissível	+/-15%								
	Frequência	60Hz								
Saída	Tensão	100V á 660V								
	Frequência	60Hz								
	Rendimento	95%								
Varição máxima de saída		+/-2%								
Tempo de resposta		4ms								
Proteções		Sobrecarga, sobretensão, subtensão e descargas atmosféricas								
Transformador Isolador		Opcional								
Dimensões A x L x P (mm)		1450 x 800 x 600	1650 x 800 x 640	1850 x 1000 x 640						
Peso bruto (Kg)		530	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	

* Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas conforme solicitação do cliente.

* Equipamentos sem transformador isolador são mais leves e ligeiramente menores.