

Estabilizador

Safety Plus Series

5kVA á 50kVA



Características

- Monofásico de 5kVA a 20kVA
- Trifásico de 5,5kVA a 50kVA
- Variação de entrada admissível: +/-15%
- Sistemas de correção por seleção de tapes
- Variação máxima de saída: +/-2%
- Freqüência: 60 hz
- Fator de potência: 0,8
- Rendimento: >95%
- Tempo de resposta: 4ms (milissegundos)
- Painel Digital com voltímetro digital de saída e amperímetro de saída
- By-pass manual

Especificações Técnicas

Monofásico					
Modelo	SPM005	SPM7K5	SPM010	SPM015	SPM020
Potência (kVA)	5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA	20kVA
Fator de potência	0,8				
Entrada	Tensão	100V á 660V			
	Varição admissível	+/-15%			
	Frequência	60Hz			
Saída	Tensão	100V á 660V			
	Frequência	60Hz			
	Rendimento	95%			
Varição máxima de saída	+/-2%				
Tempo de resposta	4ms				
Proteções	Sobrecarga, sobretensão, subtensão e descargas atmosféricas				
Transformador Isolador	Opcional				
Dimensões A x L x P (mm)	610 x 280 x 560	610 x 280 x 560	850 x 350 x 700	850 x 350 x 700	850 x 350 x 700
Peso bruto (Kg)	70	90	110	134	175

Trifásico										
Modelo	SPT5K5	SPT7K5	SPT010	SPT015	SPT020	SPT025	SPT030	SPT040	SPT050	
Potência (kVA)	5,5kVA	7,5kVA	10kVA	15kVA	20kVA	25kVA	30kVA	40kVA	50kVA	
Fator de potência	0,8									
Entrada	Tensão	100V á 660V								
	Varição admissível	+/-15%								
	Frequência	60Hz								
Saída	Tensão	100V á 660V								
	Frequência	60Hz								
	Rendimento	95%								
Varição máxima de saída	+/-2%									
Tempo de resposta	4ms									
Proteções	Sobrecarga, sobretensão, subtensão e descargas atmosféricas									
Transformador Isolador	Opcional									
Dimensões A x L x P (mm)	860 x 480 x 600					1250 x 800 x 600			1450 x 800 x 600	
Peso bruto (Kg)	97	121	145	186	242	292	316	349	510	

* Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas conforme solicitação do cliente.

* Equipamentos sem transformador isolador são mais leves e ligeiramente menores.